

Distinta materiali / Material list				
Rif. / Ref.	Descrizione / Part description	N. Pz. / Q.Ty	Materiale / Material	Note / Notes
1	Corpo sonda Gauge body	1	PVC	Colore nero Black color
2	Guarnizione Gasket	1	Mescola TB2-71 (Tipo NBR) Mixture TB2-71 (NBR Type)	Hardness 70 $\pm$ 5 Sh.A
3	Guarnizione interna Internal gasket	1	Viton	
4	Tappo Bottom plug	1	PVC	Colore grigio Grey color
5	Galleggiante Float	1	PA espansa PA expanded	
6	Contatto strisciante Sliding contact	1	Bronzo fosforoso Phosphorous bronze	Doratura Gold plating
7	Circuito stampato Printed circuit	1	FR4	Doratura Gold plating
8	Flangia Flange	1	PA6 30% rinforzato vetro PA6 30% glass reinforced	Colore nero Black color
9	Aspirazione/ritorno Suction/Backflow	2	Acciaio tropicalizzato Steel with wether protection	
10	Controflangia Top flange	1	FePO2 tropicalizzato FePO2 with wether protection	

Specifiche tecniche / Technical specifications					
Lev.	Fuel level (f)			Resistance [Ω]	I _{max} [Ma]
	From [mm]		To [Mm]		
1	0,0		65,0	5,25 $\pm$ 1,75	145
2	65,0		162,5	25,25 $\pm$ 2,75	100
3	162,5		200,0	45,25 $\pm$ 3,75	100
4	200,0		225,0	65,50 $\pm$ 5,00	70
5	225,0		239,2	75,50 $\pm$ 5,50	70
6	239,2		253,4	90,50 $\pm$ 6,00	70
7	253,4		267,6	105,50 $\pm$ 7,00	70
8	267,6		281,8	120,50 $\pm$ 7,50	70
9	281,8		295,5	135,50 $\pm$ 8,50	70
10	295,5		309,2	150, 50 $\pm$ 9,00	70
11	309,2		322,9	165,50 $\pm$ 10,00	70
12	322,9		336,6	185,50 $\pm$ 11,00	70
13	336,6		365,8	205,50 $\pm$ 12,00	70
14	365,8		395,0	267,50 $\pm$ 15,00	40
15	395,0		420,0	329,75 $\pm$ 18,25	40
	420,0	<-	Ling		
	435,0	<-	Ltot		
	362,0	<-	Lris		