

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE

HIGH PRESSURE CLEANER



IDROPULITRICE PROFESSIONALE ALTA PRESSIONE TOTAL STOP SYSTEM

PROFESSIONAL HIGH PRESSURE CLEANER TOTAL STOP SYSTEM

Carrello a 2 ruote completo di manico

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Aspirazione detergente incorporata
- Capacità del serbatoio detergente 1 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

Two-wheel trolley with handle

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Motor thermal protector
- Built-in detergent tank for direct suction
- Detergent tank capacity 1 l
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m

Art./Ref.	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Alimentazione/ Voltage	Note/Notes	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
95720	165b 2300 psi	480	2	2300	220V 50Hz	Acqua fredda. Completo di Pistola, prolunga, Tubo AP 8Mt, Testina getto regolabile, Testina getto rotante, Mini patio Cold water. Equipped with: Trigger gun, Lance extension, Hose Ap8 mt, Adjustable jet nozzle, Rotary jet nozzle, Min patio	ANNOVI REVERBERI	476

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE AR 2.0
HIGH PRESSURE CLEANER AR 2.0

Accessori standard
Standard accessories


Manico con avvolgitubo statico per tubo AP (6 m) • Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio • Pistoni in acciaio inox temperato • Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa • Motore universale a due velocità con protezione termica • Lunghezza cavo elettrico 5 m

Two-wheel trolley with handle and static hose reel (6 m HP hose) • 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps • Tempered stainless steel pistons • Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge • Dual speed single-phase universal motor with thermal protector • Electric cable length 5 m

Art./Ref.	Alimentazione/ Voltage	Descrizione estesa/Extended Descriptions	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Kw/ Kw	Peso Kg/ Weight Kg
95721	220-240 50hz	Idropulitrice AR serie 2.0 160B 460Lt/h 10,3kg Carrello a 2 ruote completo di manico con avvolgitubo statico per tubo AP (6m) • Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio • Pistoni in acciaio inox temperato • Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa • Motore universale con protezione termica • Lunghezza cavo elettrico 5m High pressure washer AR series 2.0 160B 460Lt/h 10,3kg Two-wheel trolley with handle and hose reel (6m HP hose) • 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump • Tempered stainless steel pistons • Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge • Single-phase universal motor with thermal protector • Electric cable length 5m	160	460	2800	2,2	10,3

IDROPULTRICI AR 670
HIGH WASH MACHINE AR 670

Accessori standard
Standard accessories


Carrello a 2 ruote completo di manico • Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio • Pistoni in acciaio inox temperato • Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa • Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza • Protezione termica del motore • Aspirazione detergente incorporata • Capacità del serbatoio detergente 1 l • Filtro acqua ispezionabile • Lunghezza cavo elettrico 5 m

2-wheel trolley complete with handle • 3-axial piston pump controlled by the oscillating plate, aluminum head • Tempered stainless steel pistons • Automatic safety valve with zeroing of the pressure in the pump head • Total stop system of the pressure washer at a distance • Protection motor temperature • Built-in detergent suction • Detergent tank capacity 1 l • Inspectable water filter • Electric cable length 5 m

Art./Ref.	Alimentazione/ Voltage	Pressione Bar/ Bar pressure	Kw/ Kw	Portata/Capacità/ Flow/Capacity	Velocità a vuoto giri/min RPM/ RPM no-load speed	Descrizione estesa/Extended Description	Peso Kg/ Weight Kg
95722	220V 50hz	160	2,5	500lt/h	2800	Idropulitrice AR 670 160B 500 Lt/H 20kg Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica Regolazione della pressione Manometro Aspirazione detergente incorporata Lunghezza cavo elettrico 5m/ AR 670 160B 500 Lt / H 20kg pressure washer 3-piston ceramic pump with connecting rod-crank system Automatic safety valve with zero pressure in the pump head Single-phase induction electric motor with thermal protection Pressure regulation Pressure gauge Built-in detergent suction Length of electric cable 5m	20

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE

HIGH PRESSURE CLEANER



Accessori standard
Standard accessories



motorizzato Loncin
Loncin engine.

Note Carrello completo di manico con 2 ruote con battistrada in gomma e piedini antivibranti, pompa a pistoni con sistema biella manovella, valvola by-pass automatica regolazione della pressione, valvola termica, aspirazione detergente, livelli olio ispezionabili, Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione e il cambio olio, filtro acqua ispezionabile.

Notes: 2 Wheel trolley with rubber tread wheels, handle and damper feet inflatable pneumatic wheels and anti-vibrating feet, piston pump with connecting rod system automatic by-pass valve, pressure adjustment, thermal valve, detergent suction, inspectable oil levels, discharge plugs and slots to make easy the maintenance and the oil change, inspectable water filter.

Art./Ref.	Pressione Bar/ Bar pressure	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Temperatura/ Temperature	LT/H/ LT/H	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Notes	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
85126	280bar- 4060psi	8,2	3400	max 50°C	960	58,4	ACQUA FREDDA Fornito con: pistola, lancia con getto regolabile, Lancia con getto rotante Rotopower, Tubo HP 5,5mt, kit schiumogeno con serbatoio COLD WATER Equipped with: Trigger gun, lance with adjustable spray nozzle, Rotary lance, hose HP 5,5mt, Foam lance bottle	ANNOVI REVERBERI	1475