

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE

HIGH PRESSURE CLEANER

MERCURY
BY COMET

TECHNICAL FEATURES - CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
93910	RM 1100 Extra	PT 03 Brush	1	230	50	125	12,5	360	1,75	0,7	8,0	31 x 28 x 65,5



Idropulitrice per uso domestico
High pressure cleaner for domestic use

Note: Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico.
Motore universale ad alta efficienza con protezione termica.
Pompa assiale a 3 pistoni con testa in alluminio.
Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia.
Dispositivo TotalStop
Ruote in plastica Ø 17,5cm.
Serbatoio detergente integrato.
Avvolgitubo nella parte superiore.

Notes: Cold water cleaner with electric motor.
Universal type motor with Thermal protection.
3-Piston axial pump with aluminum head.
Ergonomic handle with lance and gun housing.
TotalStop device.
Plastic wheel Ø 17,5cm.
Integrated detergent tank.

STANDARD EQUIPMENT - DOTAZIONE STANDARD

 Gun with protection Pistola con protezione	 Lance with nozzle plug Lancia con innesto per ugello	 Regulating nozzle Ugello regolabile	 Rotating nozzle Ugello rotante
 Foam nozzle Ugello schiumogeno	 Delivery hose (8 mt) Tubo mandata (8 mt)	 Fixed brush Spazzola fissa	

Art./Ref.	Alimentazione/ Voltage	Kw/Kw	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/LT/H	Tubo mt/ Hose mt	Note/Notes	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
93910	230V 50Hz	1,75	125	360	8	ACQUA FREDDA. Accessori compresi: pistola, lancia, ugello regolabile, ugello rotante, ugello schiumogeno, spazzola fissa e tubo mandata 8mt COLD WATER. Standard accessories: gun, lance, regulating nozzle, rotating nozzle, foam nozzle, fixed brush and delivery hose 8mt	8	MERCURY	RM 1100 EXTRA

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE CLEANER
MERCURY
BY COMET

TECHNICAL FEATURES • CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
93912	RX 1450 Plus	PT 03 Brush	1	230	50	160	16	500	2,5	0,7	8,6	28 x 28 x 88



Idropulitrice per uso semi-professionale
High pressure cleander for semi-professional use

Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico.
Elettropompa a 3 pistoni assiali disposta in verticale.

Protezione termica del motore.

Attacco rapido aspirazione acqua.

Dispositivo TotalStop

Dispositivo EASY-START

Ruote in plastica.

Pratici alloggiamenti per gli accessori

Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico.

Elettropompa a 3 pistoni assiali disposta in verticale.

Protezione termica del motore.

Attacco rapido aspirazione acqua.

Dispositivo TotalStop

Dispositivo EASY-START

Ruote in plastica.

Pratici alloggiamenti per gli accessori
Cold water cleaner with elctric motor.

Electrical pump with 3-axial pistons arranged vertically.

Motor thermal protection.

Quick water intake fitting.

TotalStop device.

EASY-START device.

Plastic wheel.


STANDARD EQUIPMENT • DOTAZIONE STANDARD

Gun with protection Pistola con protezione	S12 Lance without nozzle head Lancia S12 senza testina ugello	Regulating nozzle Ugello regolabile	Rotating nozzle Ugello rotante
Foam nozzle Ugello schiumogeno	Eco nozzle Ugello Eco	R1 1/4 rubber hose with metal reinforcement (8m) Tubo in gomma R1 1/4 con rinforzo metallico (8 mt)	Fixed brush Spazzola fissa

Art./Ref.	Alimentazio- ne/Voltage	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Tubo mt/ Hose mt	Note/Notes	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
93912	230V 50Hz	2,5	2800	160	500	8	Accessori compresi: pistola, lancia (securfix), testina ugello regolabile (securfix), testina ugello rotante (securfix), lancia schiumogena, spazzola fissa e tubo mandata 8mt Standard accessories: gun, lance (securfix), adjustable nozzle head (securfix), rotating nozzle head (securfix), foam lance, fixed brush and delivery hose 8mt	8,6	MERCURY	RX 1450 PLUS

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE

HIGH PRESSURE CLEANER

MERCURY
BY COMET

TECHNICAL FEATURES - CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	Vh	lit	kg	(L x W x H) cm
93913	LS 1600 Gold Extra	PT 03 Gold	1	230	50	150	15	450	2.2	20	28 x 28 x 88



Idropulitrice per uso semi-professionale
High pressure cleander for semi-professional use

Note: Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico.
Elettropompa a 3 pistoni assiali disposta in verticale.

Testata in ottone

Protezione termica del motore.

Attacco rapido aspirazione acqua.

Dispositivo TotalStop

Dispositivo EASY-START

Ruote in plastica rivestite in gomma.

Pratici alloggiamenti per gli accessori.

STANDARD EQUIPMENT - DOTAZIONE STANDARD

EXTRA  S10 Gun Pistola S10	EXTRA  Brass M22 lance with regulating foam nozzle Lancia con ugello regolabile schiumogeno M22 in ottone	EXTRA  M22 in ottone lance with rotating nozzle Lancia con ugello rotante M22 in ottone
EXTRA  8 mt delivery hose kit Kit tubo mandata 8 mt	EXTRA  Fixed brush Spazzola fissa	

Notes: Cold water cleaner with electric motor.

Electrical pump with 3-axial pistons arranged vertically.

Brass pump head.

Motor thermal protection.

Quick water intake fitting.

TotalStop device.

EASY-START device.

Plastic wheel rubber coated.

Easy-to-fit accessories.

Art./Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/Bar pressure	LT/H/ LT/H	Tubo mt/ Hose mt	Note/Notes	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
93913	230V 50Hz	2,2	2800	150	450	8	Accessori compresi: pistola, lancia (securfix), testina ugello regolabile (securfix), testina ugello rotante (securfix), lancia schiumogena, spazzola fissa e tubo mandata 8mt Accessori compresi: pistola, lancia (securfix), testina ugello regolabile (securfix), testina ugello rotante (securfix), lancia schiumogena, spazzola fissa e tubo mandata 8mt	20	MERCURY	LS 1600 GOLD EXTRA

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE CLEANER
MERCURY
BY COMET

TECHNICAL FEATURES - CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lit	kg	(L x W x H) cm
93926	RS 1300 Extra	PT C3 Brush	1	230	50	150	15	500	2,35	0,7	9,5	33 x 28 x 84



Idropultrice per uso domestico
High pressure cleaner for domestic use

Note: Idropultrice ad acqua fredda con motore elettrico.
Motore universale ad alta efficienza con protezione termica.
Pompa assiale a 3 pistoni con testa in alluminio.
Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia.
Dispositivo TotalStop
Ruote in plastica Ø 17,5cm con rivestimento in gomma.
Serbatoio detergente integrato.
Avvolgitubo nella parte superiore.

Notes: Cold water cleaner with electric motor.
Universal type motor with Thermal protection.
3-Piston axial pump with aluminum head.
Ergonomic handle with lance and gun housing.
TotalStop device.
Plastic wheel Ø 17,5cm with rubber covering.
Integrated detergent tank.

STANDARD EQUIPMENT - DOTAZIONE STANDARD

 Gun with protection Pistola con protezione	 Lance with nozzle plug Lancia con innesto per ugello	 Regulating nozzle Ugello regolabile	 Rotating nozzle Ugello rotante
 Foam nozzle Ugello schiumogeno	 Delivery hose (8 mt) Tubo mandata (8 mt)	 Fixed brush Spazzola fissa	

Art./Ref.	Alimentazione/ Voltage	Kw/Kw	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Tubo mt/ Hose mt	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Notes	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
93926	230V 50Hz	2,35	150	500	8	9,5	ACQUA FREDDA. Accessori compresi: pistola, lancia, ugello regolabile, ugello rotante, ugello schiumogeno, spazzola fissa e tubo mandata 8mt COLD WATER. Standard accessories: gun, lance, regulating nozzle, rotating nozzle, foam nozzle, fixed brush and delivery hose 8mt COLD WATER. Standard accessories: gun, lance, regulating nozzle, rotating nozzle, foam nozzle, fixed brush and delivery hose 8mt	MERCURY	RS 1300 EXTRA

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE

HIGH PRESSURE CLEANER

MERCURY
BY COMET

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
93915	T 1900 Gold Extra	KTR Gold	1	230	50	160	16	600	2,9	1	25	40 x 41 x 91



Idropulitrice per uso semiprofessionale
High pressure cleaner for semi-professional use

Note: Elettropompa Comet a 3 pistoni assiali disposta in verticale.

Pompa con testa in ottone.

Dispositivo EASY-START.

Dispositivo TotalStop.

Protezione termica del motore.

Avvolgitubo nella parte inferiore della macchina.

Aspirazione detergente in bassa pressione dal serbatoio interno.

Vano posteriore per collocare il cavo elettrico.

Ruote di grandi dimensioni (Ø 25 cm).

Notes: Comet electrical pump with 3-axial pistons arranged vertically.

Pump with brass head.

EASY-START device.

TotalStop device.

Motor Thermal protection.

Hose reel located at the bottom of the machine.

Low-pressure detergent suction from the interna tank.

Power cable storage rear compartment.

STANDARD EQUIPMENT • DOTAZIONE STANDARD

EXTRA GC 251 gun with protection Pistola GC 251 con protezione	EXTRA Bent lance, with adjustable nozzle Lancia angolata, con ugello regolabile	EXTRA Bent lance, with rotating nozzle Lancia angolata, con ugello rotante
	EXTRA Hose reel with 12 m rubber delivery hose kit R2 avvolgitubo con tubo gomma mandata 12 m	EXTRA Fixed brush Spazzola fissa

Art./Ref.	Alimentazione/ Voltage	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/Bar pressure	LT/H/ LT/H	Tubo mt/ Hose mt	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Notes	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
93915	230V 50Hz	2,9	2800	160	600	12	25	Accessori compresi: pistola, lancia angolata con ugello regolabile, lancia angolata con ugello rotante, spazzola fissa e tubo mandata 12mt (su avvolgitubo) Standard accessories: gun, bent lance with adjustable nozzle, bent lance with rotating nozzle, fixed brush and delivery hose 12mt (on hose reel) Standard accessories: gun, bent lance with adjustable nozzle, bent lance with rotating nozzle, fixed brush and delivery hose 12mt (on hose reel)	MERCURY	T 1900 EXTRA GOLD

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE CON MOTORE A SCOPPIO
HIGH PRESSURE CLEANER WITH PETROL ENGINE
MERCURY
BY COMET

TECHNICAL FEATURES • CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	MAX bar MPa	MAX l/h	MAX HP kW	 kg	 (L x W x H) cm
93917	FDX 2 12/200 - Loncin G200 F	BXD	200 20	720	6,0 4,4	30	55 x 67 x 89


STANDARD EQUIPMENT • DOTAZIONE STANDARD

GC 251 gun with protection
Pistola GC 251 con protezione

Lance with adjustable jet, with nozzle
Lancia getto regolabile con ugello

10 m rubber delivery hose kit
Kit tubo gomma mandata 10 m

Plastic inlet water filter
Filtro ingresso acqua in plastica

Idropulitrice con motore a scoppio per uso semiprofessionale
High pressure cleaner with petrol engine for semi-professional use

Note: Pompa Comet BXD autoadescante con 3 pistoni assiali in ceramica e testata in ottone.

Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione.

Filtro aspirazione ispezionabile.

Valvola regolazione professionale.

Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore (OIL-ALERT).

Notes: Comet BXD self-priming pump with 3 axial integral ceramic pistons and brass pump head.

Regulated low-pressure detergent suction.

Readily serviceable suction filter.

Professional unloader valve.

No engine oil safety device (oil-alert).

Art./Ref.	Alimentazione/ Voltage	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/Bar pressure	LT/H/ LT/H	Tubo mt/ Hose mt	Peso Kg/ Weight Kg	Descrizione estesa/ Extended Description	Titolo Prodotto/ Product title	Note/Notes	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
93917	motore LONCIN	3400	200	720	8	30	Idropulitrice Comet FDX 2 con motore a scoppio LONCIN G200 F. 720 l/h, pressione max 200 bar, 6,0 HP, peso 30 kg. Accessori compresi: pistola, lancia angolata con testina detergente senza ugello, ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG e tubo mandata 8mt/ High pressure cleaner Comet FDX 2 with engine LONCIN G200 F. 720 l/h. max pressure 200 bar, 6,0HP, weight 30kg. Standard accessories: gun, bent lance with detergent head, without nozzle, 15° spray nozzle, 1/4" MEG connection and delivery hose 8mt.	IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE COMET FDX 2 LONCIN, 720 L/H/ HIGH PRESSURE CLEANER FDX 2 LONCIN, 720 L/H	Accessori compresi: pistola, lancia angolata con testina detergente senza ugello, ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG e tubo mandata 8mt Standard accessories: gun, bent lance with detergent head, without nozzle, 15° spray nozzle, 1/4" MEG connection and delivery hose 8mt.	COMET	FDX 2 12/200

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE

HIGH PRESSURE CLEANER

MERCURY
BY COMET

TECHNICAL FEATURES • CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	lit	kg	(L x W x H) cm
93916	M 200 10/150 M Extra	GXR	1	230	50	150	15	30+135	3+13,5	280+600	3,0	2,2	2,9	3,5	47	54 x 44 x 68



Idropultrice per uso professionale
High pressure cleaner for professional use

Note: UTILIZZABILE SIA IN VERTICALE CHE IN ORIZZONTALE.

Pompa Comet LW-K a 3 pistoni in ceramica integrale.

Testata pompa in ottone.

Visore livello olio.

Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente.

Regolazione detergente con filtro.

Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione.

Manometro di pressione.

Valvola di regolazione professionale integrata.

Dispositivo TotalStop.

Dispositivo EASY-START

Interruttore rotativo.

Protezione termica motore.

Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della robusta carenatura frontale.

Ruote di grandi dimensioni (Ø 22cm).

Pratico alloggiamento della pistola e della lancia.

- COMET LW-K type pump with 3 integral ceramic pistons. Oil sight glass. Brass pump heads
- Pompa COMET tipo LW-K 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone



- Removable detergent tank with externally visible level
- Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente



- Hose reel 15/20 m (for Extra models only)
- Avvolgitubo 15/20 m (solo per modelli Extra)



- K 250 Classic



Notes: CAN BE USED VERTICALLY AND HORIZONTALLY.

COMET LW-K pump with 3 integral ceramic pistons.

Oil sight glass.

Brass pump heads.

Removable detergent tank with externally visible level.

Detergent adjustment with filter.

Regulated low-pressure detergent suction.

Pressure gauge.

Built-in professional unloader valve.

TotalStop device.

EASY-START device.

Rotary switch.

Motor Thermal protection.

Easy maintenance by simply removing the sturdy front casing.

Big wheels (Ø 22cm)

Handy lance and gun sto

STANDARD EQUIPMENT • DOTAZIONE STANDARD

 GC 201 gun with protection Pistola GC 201 con protezione	 Bent lance, with adjustable nozzle Kit lancia angolata, con ugello regolabile	EXTRA Plastic inlet water filter Filtro ingresso acqua in plastica
	EXTRA Bent lance, with rotating nozzle Lancia angolata, con ugello rotante	EXTRA Hose Reel with 15 m rubber delivery hose Avvolgitubo con tubo mandata 15 m

Art./Ref.	Alimentazione/ Voltage	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/ Bar pressure	LT/H/ LT/H	Tubo mt/ Hose mt	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Notes	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
93916	230V 50Hz	2,9	2800	150	600	10	47	Accessori compresi: pistola, lancia angolata con testina detergente senza ugello, ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG e tubo mandata 10mt/ Standard accessories: gun, bent lance with detergent head, without nozzle, 15° spray nozzle, 1/4" MEG connection and delivery hose 10mt.	MERCURY	M 200 10/150 M EXTRA

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE ACQUA CALDA
HOT WATER CLEANER

MERCURY
BY COMET

TECHNICAL FEATURES • CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA																
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm					
93919	SATURN 140	PT 03	1	230	50	140	14	420	2,1	90	1,99	43	58 x 44 x 93					
93920	SATURN 150 Gold	KLR Gold	1	230	50	150	15	480	2,3	90	1,99	43	58 x 44 x 93					

STANDARD EQUIPMENT • DOTAZIONE STANDARD

GH 251 gun with protection Pistola GH 251 con protezione	Bent lance with protection, without nozzle Lancia angolata con protezione, senza ugello	15° spray nozzle, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG
R1 1/4" 8 m rubber delivery hose kit Kit tubo mandata 8 m - R1 1/4"	Foam lance Lancia schiumogena	Plastic inlet water filter Filtro ingresso acqua in plastica

Idropulitrice elettrica ad acqua calda
Electrical hot water HP cleaner
Note: Elettropompa a 3 pistoni assiali disposta in verticale.
Testa pompa in alluminio.
Serbatoio Diesel da 4 lt con filtro riempimento e tappo.
Dispositivo EASY-START.
Dispositivo TotalStop.
Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento.
Motore ausiliario per ventilazione gruppo caldaia.
Partenza ritardata del bruciatore.
Valvola di sicurezza.
Protezione termica della caldaia.
Doppio interruttore (acqua fredda - acqua calda).
Motore ad induzione con protezione termica.
Impugnatura ergonomica.
Manico rimovibile.
Ruote Ø 22 cm in plastica rivestite in gomma.
Ingresso acqua con filtro e cartuccia ispezionabile.
Notes: Electrical pump with 3 axial pistons arranged vertically.
Aluminum head.
4 lt Diesel tank with inlet filter and cap.
EASY-START device.
TotalStop device.
Vertical burner with high Thermal efficiency steel coil.
Auxiliary engine for ventilation of boiler unit.
Delayed burner start.
Safety valve.
Boiler Thermal protection.
Double switch (cold water - hot water).
Induction motor with Thermal protection.
Ergonomic handle.
removable handle.
Ø 22cm rubber coated plastic wheels.

Art./Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/ Kw	Pressione Bar/Bar pressure	LT/H/ LT/H	Temperatura/Temperature	Tubo mt/ Hose mt	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Notes	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
93919	230V 50Hz	2,1	140	420	Max 90°C	8	43	Accessori compresi: pistola con protezione, lancia angolata con protezione senza ugello, ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG e tubo mandata 8mt Standard accessories: gun with protection, bent lance with protection without nozzle, fan shape nozzle 25° 1/4" MEG connection, foam lance and delivery hose 8mt	MERCURY	SATURN 140
93920	230V 50Hz	2,3	150	500	Max 90°C	8	43	Accessori compresi: pistola con protezione, lancia angolata con protezione senza ugello, ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG e tubo mandata 8mt Standard accessories: gun with protection, bent lance with protection without nozzle, fan shape nozzle 25° 1/4" MEG connection, foam lance and delivery hose 8mt	MERCURY	

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE ACQUA CALDA

HOT WATER CLEANER

MERCURY
BY COMET

TECHNICAL FEATURES • CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	Ph		V		Hz		bar		MPa		l/h		kW		°C		kg/h		kg		(L x W x H) cm	
93921	VENTO 150 Classic	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	66	89 x 50 x 82											
93922	VENTO 150 Extra	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	70	89 x 50 x 82											

Idropulitrice elettrica ad acqua calda semi-professionale
Electrical hot water HP cleaner

Note: Elettropompa Comet a 3 pistoni assiali disposta in orizzontale. Costruzione interamente in metallo e testata in ottone.

Manometro pressione.

Serbatoio gasolio e detergente integrati.

Aspirazione acqua diretta con detergente in bassa pressione.

Dispositivo EASY-START.

Dispositivo TotalStop.

Partenza ritardata del bruciatore.

Valvola di sicurezza.

Termostato di regolazione temperatura.

Notes: Comet electrical pump with 3 axial pistons arranged horizontally. All-metal construction and brass pump head.

Pressure gauge.

Build-in fuel and detergent tanks.

Direct low-pressure suction of water with detergent.

EASY-START device.

TotalStop device.

Delayed burner start.

Safety valve

Temperature setting thermostat.

• Big rubber wheels
• Ruote di grandi dimensioni

• Practical lance and gun storage
• Pratico alloggiamento della pistola e della lancia

• Hose reel with 10 m high-pressure hose
(for EXTRA models only)
• Avvolgitubo con tubo alta pressione in gomma 10 m.
(solo per modelli EXTRA)



STANDARD EQUIPMENT • DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC EXTRA	CLASSIC EXTRA	CLASSIC EXTRA
GH 251 gun with protection Pistola GH 251 con protezione	Bent lance with detergent head, without nozzle Lancia angolata con testina detergente, senza ugello	15° spray nozzle, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG
8 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 8 m	Hose reel with 10 m rubber delivery hose kit Kit avvolgitubo con tubo gomma mandata 10 m	

Art./Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/Kw	Pressione Bar/ Bar pressure	Temperatura/ Temperature	LT/H/ LT/H	Tubo mt/ Hose mt	Note/Notes	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
93921	230V 50Hz	2,7	150	Max 90°C	540	8	Accessori compresi: pistola con protezione, lancia angolata con testina detergente senza ugello, ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG e tubo mandata 8mt Standard accessories: gun with protection, bent lance with detergent head without nozzle, fan shape nozzle 25° 1/4" MEG connection and delivery hose 8mt	85	MERCURY	VENZO 150 CLASSIC
93922	230V 50Hz	2,7	150	Max 90°C	540	10 (su avvolgitubo)	Accessori compresi: pistola con protezione, lancia angolata con testina detergente senza ugello, ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG e tubo mandata 10mt su avvolgitubo Standard accessories: gun with protection, bent lance with detergent head without nozzle, fan shape nozzle 25° 1/4" MEG connection and delivery hose 10mt on hose reel	90	MERCURY	VENZO 150 EXTRA

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE ACQUA CALDA
HOT WATER CLEANER
MERCURY
BY COMET

TECHNICAL FEATURES • CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	KW	KW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9061 1001	JUPITER Classic 3.10 10/140 M	GXR	1	230	50	140	14	30+130	3+13	290+600	3,0	2,2	2,9	110	3,11	95	94 x 62 x 84



Idropulitrice elettrica ad acqua calda semi-professionale
Electrical hot water HP cleaner

Note: Motore con protezione termica a 2 poli (2800 rpm).

Serbatoio gasolio 15 litri.

Aspirazione detergente in bassa pressione.

Dispositivo EASY-START.

Valvola di sicurezza per protezione della caldaia.

Interruttore rotativo della caldaia.

Termostato di regolazione temperatura.

Spia "Mancanza gasolio".

Uso semi-professionale gravoso.

Notes: 2 poles (2800 rpm) motor with Thermal protection.

15 litres capacity fuel tank.

Regulated low pressure detergent suction.EASY-START device.

Safety valve for boiler protection.

Rotary on-off switch.

Temperature setting thermostat.

"No fuel" indicator.

STANDARD EQUIPMENT • DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC GH 281 gun with extension Pistola GH 281 con prolunga	CLASSIC Bent lance with detergent head, without nozzle Lancia angolata con testina detergente, senza ugello	CLASSIC 15° fan nozzle, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG
CLASSIC 10 m rubber delivery hose x1 10 m tubo gomma mandata x1		

Art./Ref.	Alimen- tazione/ Voltage	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/Bar pressure	LT/H/ LT/H	Temperatu- ra/Tempe- rature	Tubo mt/ Hose mt	Note/Notes	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
93923	230V 50HZ	2,9	2800	140	600	Max 110°C	10	Accessori compresi: pistola con prolunga, lancia angolata con testina detergente senza ugello, ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG e tubo mandata 10mt Standard accessories: gun with extention, bent lance with detergent head without nozzle, fan shape nozzle 25° 1/4" MEG connection and delivery hose 10mt	95	MERCURY	JUPITER CLASSIC 3.10 10/140 M

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE ACQUA CALDA

HOT WATER CLEANER

MERCURY
BY COMET

TECHNICAL FEATURES • CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
93924	JUPITER PRO Classic 5.12 12/200 T	LW-KP	3	400	50	200	20	30+190	3+19	290+720	5,5	4,0	5,3	110	4,2	100	94 x 62 x 84



Idropulitrice elettrica ad acqua calda semi-professionale
Electrical hot water HP cleaner

Note: Motore a 4 poli (1400 rpm).
 Serbatoio gasolio 15 litri.
 Aspirazione detergente in bassa pressione.
 Dispositivo EASY-START.
 Valvola di sicurezza per protezione della caldaia.
 Interruttore rotativo di accensione.
 Termostato di regolazione temperatura.
 Spia "Mancanza gasolio".
 Uso semi-professionale.

Notes: 4 poles (140 rpm) motor with Thermal protection.
 15 litres capacity fuel tank.
 Regulated low pressure detergent suction.
 EASY-START device.
 Safety valve for boiler protection.
 Rotary on-off switch.
 Temperature setting thermostat.

STANDARD EQUIPMENT • DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC GH 281 gun with Swivel and pressure regulator Pistola GH 281 con Swivel e regolatore pressione	CLASSIC Bent lance with detergent head, without nozzle Lancia angolata con testina detergente, senza ugello	CLASSIC 15° spray nozzle, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG
CLASSIC 10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 10 m		

Art./Ref.	Alimen- tazione/ Voltage	Kw/ Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/Bar pressure	LT/H/ LT/H	Temperatu- ra/Tempe- rature	Tubo mt/ Hose mt	Note/Notes	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
93924	230V 50Hz	3,0	1400	200	720	Max 110°C	10	Accessori compresi: pistola girevole con regolatore pressione, lancia angolata con testina detergente senza ugello, ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG e tubo mandata 10mt Standard accessories: gun with swivel and pressure regulator, bent lance with detergent head without nozzle, fan shape nozzle 25° 1/4" MEG connection and delivery hose 10mt	95	MERCURY	JUPITER PRO CLASSIC 5.12 12/200

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE ACQUA CALDA
HOT WATER CLEANER

MERCURY
BY COMET

TECHNICAL FEATURES - CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Without water tank and anti-scale tank - Senza vaschetta acqua e sistema anticalcare																	
93925	VENUS Classic 8.16 16/200	FW2	3	400	50	200	20	30+190	3+19	380+960	7,5	5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85
	VENUS Classic 8.16 16/200	FW2	3	400	50	200	20	30+190	3+19	380+960	7,5	5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85



Idropulitrice elettrica ad acqua calda professionale
Electrical hot water HP cleaner, professional use

Note: Motore a 4 poli (1400 rpm).
Serbatoio gasolio 18 litri.
Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione.
Dispositivo TotalStop temporizzato.
Valvola di sicurezza professionale.
Protezione termica della caldaia.
Interruttore rotativo di accensione.
Termostato di regolazione temperatura.
Spia "Mancanza gasolio".
Uso professionale.

Notes: 4 poles (140 rpm) motor.
18 litres capacity fuel tank.
Regulated low pressure detergent suction.
Delayed TotalStop device.
Professional safety valve .
Rotary on-off switch.
Temperature setting thermostat.
"No fuel" indicator.

STANDARD EQUIPMENT - DOTAZIONE STANDARD


Art./Ref.	Alimentazione/Voltage	Kw/Kw	Velocità a vuoto giri/min RPM/RPM no-load speed	Pressione Bar/Bar pressure	LT/H/LT/H	Temperatura/Temperature	Tubo mt/Hose mt	Note/Notes	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
93925	400V 50Hz	6,5	1400	210	900	Max 110°C	10	Accessori compresi: pistola girevole, lancia angolata con testina detergente senza ugello, ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG e tubo mandata 10mt Standard accessories: gun with swivel, bent lance with detergent head without nozzle, fan shape nozzle 25° 1/4" MEG connection and delivery hose 10mt	125	MERCURY	VENUS CLASSIC 7.15